

ACE-15i

■ 特徴

- **大風量型**
大風量型で、最大6口まで同時吸引が可能です。
- **吸引力を任意調整可能**
専用の制御盤にインバータを内蔵しており、吸引力を任意に変更することができます。
- **ノンベルト駆動**
モータ直結型ブロワの使用で、ベルト切れ等のトラブルがありません。
- **場所に合わせてレイアウト自由**
吸引ポンプ、制御盤が分離型のため自由な設置が可能です。



■ 仕様

電源電圧	3相200V
周波数	50 or 60 Hz
出力	1.5 kW
定格電流	6.2 A
騒音値	約82 dB (Max98Hz)
最大吸引風量	約3.2 m ³ /min (Max98Hz)
最大吸引圧力	約18.5 kPa (Max98Hz)
重量	吸引ポンプ 約50 kg
	制御盤 約19 kg
外観寸法	吸引ポンプ W623×D470×H481
	制御盤 W400×D160×H500

※寸法単位は、mmです。
 ※外部電源は、ケースブレーカー又はモーターブレーカーをご使用ください。
 ※特に制御盤を設置する場所は、周囲温度が40℃以下となるよう換気(空調)設備を設置してください。
 ※使用口数は、周波数の変更により変わります。
 ※制御盤を壁面に設置する場合は、壁面の強度に注意してください。補強不足の場合は補強してください。
 ※制御盤のルーバー側は、200mm以上のスペースを取ってください。

販売名: ACE-15i
 医療機器 承認番号 226ACBZX00025000

■ 外観・寸法

